

TEKUTÁ GUMA ALFEMA

PLOCHÉ A ŠIKMÉ STRECHY



TRAPÉZOVÉ STRECHY, ŽLABY, HREBENE, POZDÍŽNE SPOJE



TERASY A BALKÓNY



SPODNÉ STAVBY



BAZÉNY



Infolinka:

+421 911 917 888
+421 915 917 888

Hydroizolácia novej generácie
jednozložková



ALFEMA



VYROBENÉ V TALIANSKU VYROBENÉ V KANADE



EKOLOGICKY
NEZÁVADNÉ

Dovozca: Alfema Slovakia s.r.o, Račianska 96, 821 01 Bratislava, Info: alfema@alfema.sk
www.hydroizolacia.sk www.alfema.sk www.tekutaguma.sk



TEKUTÁ GUMA ALFEMA

JEDNOZLOŽKOVÁ HYDROIZOLÁCIA



Systém jednozložkového materiálu **TEKUTÁ GUMA ALFEMA** je ideálnym na sanáciu starých i nových izolácií. **TEKUTÚ GUMU ALFEMA** je možné aplikovať na všetky materiály: **asfaltové pásy, betón, drevo, polystyrén, plech, oceľ, železo, eternit, pvc fólie, plast, ypor, tehla, sadrokartón.**

ZÁKLADNÉ VLASTNOSTI

Náter vydrží do **70 kg/cm²** hydrostatického tlaku a má rozťažnosť **od 566% do 1800%**, izolácia sa len tak neroztrhne aj keď stavba "sadá". Rozťažnosť materiálu je podmienená jeho hrúbkou. Čím hrubšia vrstva, tým je rozťažnosť materiálu väčšia. Náster je možné nanášať všade tam, kde aj náter s tým rozdielom, že aplikácia je podstatne rýchlejšia, realizuje ju špecializovaná aplikáčna firma **informácie na : alfema@alfema.sk**
Vlastnosti oboch aplikácií sú rovnaké. Materiál je odolný voči UV žiareniu.

PRÍPRAVA PODKLADU

TEKUTÚ GUMU ALFEMA je možné aplikovať len na čistú, suchú, prípadne mierne zvlhnutú a štruktúrne zdravú plochu, bez špiny, hrdze, starých náterov, oleja, nečistôt či iných materiálov. Pred aplikáciou je nutné vytmeliť a zaobliť ostré rohy do fabionu. Kvôli úspore materiálu je potrebné vytmeliť škáry, diery a pod. Po vytmelení a očistení podkladu môžeme aplikovať nátery a nástreky **TEKUTEJ GUMY ALFEMA**.

NÁVOD NA APLIKÁCIU

Na všetky citlivé miesta, ako je spojenie horizontálnych, vertikálnych plôch, rohov, spojov, prestupov a výplní, sa aplikuje Geotextília PP 100g-150g namočená v **TEKUTEJ GUME ALFEMA** s presahom minimálne 150mm okolo kritického miesta, až potom možno aplikovať náter alebo nástrek. Systém jednozložkového materiálu membránového typu hrubovrstvej **TEKUTEJ GUMY ALFEMA** sa aplikuje na plochy (základy,

steny, strechy, bazény...) v interiéri, exteriéri, natieraním alebo striekaním v hrúbke minimálne **1mm**. Okolo prestupov sa **TEKUTÁ GUMA ALFEMA** nanáša v minimálnej hrúbke 2mm. Aplikácia ochranného náteru začína v najnižšom bode konštrukcie po najvyšší. Kontrola správnej hrúbky materiálu sa robí pomocou šablóny, ktorá je rozmiestnená v sekciiach nie väčších ako 50 m². Neaplikovať počas dažďa a bezprostredne pred dažďom. Čerstvý betónový povrch doporučujeme nechať schnúť 28 dní až potom je možné aplikovať **TEKUTÚ GUMU ALFEMA**. Znížime tým riziko tvorby bublín.

SPOTREBA

Odhadovaná spotreba je od 1kg/m² v závislosti od kvality pripraveného podkladu. Čím hrubšia vrstva **TEKUTEJ GUMY ALFEMA** tým odolnejšia a rozťažnejšia. **TEKUTÁ GUMA ALFEMA** sa dodáva vo farebných odtieňoch: Svetlo šedá, čierna, modrá, bordová, biela, zelená, piesková. Iné odtiene na objednávku.

ÚSPORA MATERIÁLU

Ak chceme dosiahnuť menšiu spotrebu materiálu **TEKUTÁ GUMA ALFEMA**, doporučujeme na nepripravený podklad použiť špeciálne vodotesnú membránu **ALFEMA ALF G400**.



HYDROIZOLÁCIA DETAILOV

TEKUTÁ GUMA ALFEMA sa výborne hodí na detaily okolo komínov, vzduchotechniky, klimatizačných jednotiek, atiky, spojov, vpustí, hrebeňov, žľabov....



ZATEPLENIE

TEKUTÚ GUMU ALFEMA je možné použiť pri zatepovaní strechy s použitím tepelných izolácií ako napríklad polystyrén EPS, tvrdenej minerálnej, sklennej vaty alebo PUR peny.



Dostupné balenia v predaji:

3 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg

Farebné odtiene:

Bordová, Biela, Modrá, Čierna, Svetlo sivá, ďalšie na objednávku

adresa a údaje Vášho predajcu



Infolinka: **+421 911 917 888 +421 915 917 888**

Dovozca: **Alfema Slovakia s.r.o, Račianska 96, 831 04 Bratislava, Info: alfema@alfema.sk**

www.alfema.sk www.hydroizolacia.sk www.tekutaguma.sk www.farebnatekutaguma.sk